

SPR-6, Przedwzmacniacz gramofonowy stereo, zgodny z RIAA



Opis

Przedwzmacniacz gramofonowy stereo, zgodny z RIAA Do podłączania gramofonu do wejść Aux lub wejść liniowych w systemach HiFi, mikserach lub wzmacniaczach. Bardzo mały przydźwięk dzięki metalowej obudowie i osobnemu zasilaczowi.

Parametry techniczne

Typ	przedwzmacniacz
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
Zakres regulacji	-
Regulowane częstotliwości	-
Czułość wejściowa	5mV/47k Ω
Czułość wyjściowa	-
Impedancja wejściowa	-
Sygnał wyjściowy	450mV/100k Ω
Impedancja wyjściowa	-
Wzmocnienie	-
Zasilanie phantom	-
Kompresja	-
Wsp. bramki	-
Częstotliwość podziału	-
Filtr górnoprzepustowy	-
Filtr górnoprzepustowy	-
Przełożenie przekładni	-
Stosunek S/N	> 50dB
Separacja kanałów	-
THD	-

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	z doł. zasilacza
Wymiary	67x37x121mm
Waga	200g
Wejścia	1 x RCA L/R
Wyjścia	1 x RCA L/R
Inne cechy	-