

HT-30, Miniaturowy głośnik tubowy wysokotonowy PA, 100WMAX, 50WRMS, 8


Miniaturowy głośnik tubowy wysokotonowy PA, 50WRMS, 8

- Szerokie pasmo przenoszenia, liniowa charakterystyka
- Wysoka moc, chłodzenie ferrofluidem

Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	8
Pasma przenoszenia	fx-20 kHz
Cz. st. rezonansowa (fs)	2 kHz
Zal. cz. st. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	5 kHz
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna MAX	100 W
Czułość	98 dB/W/m
Kąt promieniowania	60°/60°
średnica cewki	Ø 12 mm
średnica magnesu	Ø 50 mm
Otwór montażowy	Ø 59 mm
Głębokość montażowa	45 mm
Wymiary	67x67x47mm
Szerokość	67 mm
Wysokość	67 mm
Głębokość	47 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0.18 kg
Ilość	1
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.07 x 0.055 x 0.07 m
Waga brutto	0.195 kg
Waga netto	0.18 kg