

DT-280, Głośnik wysokotonowy HiFi z mikrofonem kopułkowym, 100WMAX, 50WRMS, 8



Głośnik wysokotonowy HiFi z mikrofonem kopułkowym, 50WRMS, 8

- Jedwabna kopułka o dużych możliwościach mocy na 28mm membranie
- Duża powierzchnia membrany dla uzyskania wysokiej dynamiki, także przy niskiej częstotliwości odciecia
- Elegancki, duży, matowy panel przedni
- Do zastosowania w wysokiej jakości 2-drożnych zestawach, również o wysokiej mocy

Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	8
Pasma przenoszenia	fx-22 000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	1 100 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	2 000 Hz
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna MAX	100 W
Czułość	92 dB/W/m
średnica cewki	Ø 28 mm
średnica magnesu	Ø 70 mm
Otwór montażowy	Ø 86 mm
Głębokość montażowa	29 mm
Wymiary	Ø 130 x 29 mm
średnica zewnętrzna	Ø 130 mm
Szerokość	Ø 130 mm
Głębokość	29 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0.52 kg
Ilość	1
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.14 x 0.04 x 0.15 m
Waga brutto	0.585 kg
Waga netto	0.52 kg