

SPM-100/8, Kompaktowy głośnik nisko-średniotonowy HiFi, 25WRMS, 8



Kompaktowy głośnik nisko-średniotonowy HiFi, 25WRMS, 8

- Znakiomity jako zamiennik oryginalnego, fabrycznego wyposażenia
- Papierowa membrana o niskim rezonansie
- Gumowe zawieszenie o dużym wychyleniu
- Do zastosowania także jako głośnik pełnopasmowy

Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	8
Pasma przenoszenia	f3-18 000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	75 Hz
Moc znamionowa RMS	25 W
Moc muzyczna MAX	50 W
Czułość	86 dB/W/m
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0.8 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	4.4 g
Dobro mechaniczna (Qms)	1.96
Dobro elektryczna (Qes)	1.01
Dobro całkowita (Qts)	0.67
Objętość ekwiwalentna (Vas)	4 l
Rezystancja cewki (Re)	7.2
Współczynnik BxL	4.10 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0.4 mH
Średnica cewki	Ø20.4 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	± 1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	57 cm ²
Waga magnesu	220 g
Średnica magnesu	Ø70 mm
Otwór montażowy	Ø94 mm
Średnica boczna montażowa	52.5 mm
Średnica otworu montażowego	Ø116 mm
Wymiary	Ø102 mm x 58 mm
Średnica zewnętrzna	Ø102 mm
Szerokość	Ø102 mm
Średnica boczna	58 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0.538 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4"
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.105 x 0.065 x 0.105 m

Parametry techniczne	
Waga brutto	0.57 kg
Waga netto	0.538 kg